



Product details

- Speciaal ontwikkeld voor cementvloeren met vloerverwarming
- Verbeterd de warmtegeleiding van de chape

Het cementtoevoegmiddel is speciaal ontwikkeld voor cementvloeren met vloerverwarming. Door toevoeging verkrijgt u een compacter en beter te verwerken cementmortelproduct, dat de vloerverwarmingsbuis nauw omsluit. Het cementtoevoegmiddel verbetert de hecht-, druk- en treksterkte van de cementvloer en heeft een pH waarde van circa 8.

Technische details

Artikelnummer: 92876

Specificaties

0.15 liter per zak cement à 50kg.
Mengverhouding cement : zand = 1 : 4
Minimale verwerkingstemperatuur 5°C
1m³ = 320kg cement en 1500kg zand

Benodigd aantal flessen berekenen

Om het benodigd aantal liters cementtoevoegmiddel te berekenen, kunt u uitgaan van 1 liter toevoegmiddel voor ongeveer 1 m³.
U kunt de volgende formule aanhouden om de inhoud in m³ te berekenen;

$(0,01 \times \text{Vloerdikte in cm}) \times \text{Vloeroppervlakte in m}^2$

Voor bijvoorbeeld een oppervlakte van 40m² met een vloerdikte van 7 cm;
 $(0,01 \times 7) \times 40 = 2,8$
Voor een totaal van 2,8 m³ zijn in totaal 3 flessen van een liter nodig.

Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave

Downloads

Veiligheidsblad Cementtoevoegmiddel